

▲REMINDERS

Read all instructions and warnings before using this hard hat. Failure to follow these instructions and warnings may result in serious personal injury, including death.

Manufacturer Zhejiang Nicety Technology Co., Ltd No.59, Park Middle Road, Fengjiang Street, Luqiao District, Taizhou City, Zhejiang Province. China	Representative(contact) US Importer Honeywell Safety Products USA, Inc. 855 S. Mint St., Charlotte, NC 28202 United States	Notified Body CSA Group Testing & Certification Inc.  SAFETY EQUIPMENT INSTITUTE 
--	--	--

Introduction:

The range of hard hats have been designed to provide head protection in compliance with ANSI Z89.1 – 2014/ CSA Z94.1-15. When chosen, worn and maintained properly, they offer protection to the wearer against falling objects and consequential brain injury and skull fracture.

Item#: NSB200/210	Importer product identification model type, name/number Marking confirmation that product meets a specified standard
-------------------	---

North America: ANSI Z89.1 – 2014/CSA Z94.1-15	North America regulatory standard for industrial hard hat
---	---

Mfg:  , exclusively for Honeywell : Size: 52-63 cm Use: -30°C; +50°C (-22°F; 122°F)	Manufacturer logo Size range of hard hat, head circumference Temperature limits for use (lower/upper)
 	Production date (year/month/day) Recycle symbol & Shell material

① USE (FITTING AND ADJUSTMENT): For adequate protection, this helmet must be adjusted to fit the user's head. Alterations or modifications that are not authorized in writing by Honeywell are prohibited. **INSTALLING THE SUSPENSION –** 1. Turn safety helmet shell upside down. Place suspension inside safety helmet shell with brow pad toward the front. 2. Insert the suspension tab into the respective tab slot. Push tab firmly until it locks into place. Repeat for each suspension tab. **ADJUSTING THE SUSPENSION SIZE –** Ratchet Suspension: Pull the ratchet knob and turn it counterclockwise until headband opens to largest size, place helmet on your head. Pull the ratchet knob and turn it clockwise until headband is comfortable, **DO NOT OVER TIGHTEN.** **SUSPENSION HEIGHT –** (Vertical) Adjustment: You DO NOT have to remove the suspension in order to vertically adjust the height. The suspension has two vertical positions: high and low. A custom fit can be accomplished by simply pulling the key peg out and inserting it into the desired slot height position on the headband.

② WARNING: This product might contain ingredients which are known to be a possible cause of allergies to sensitized people, hence may develop irritant and/or allergic contact reactions. If allergic reaction should occur, obtain medical advice. This helmet must not be used alone as an electrical insulation device. Ensure that additional insulation protective equipment is used, as appropriate to the risks involved in the work being undertaken. Avoid contact with electrical wires. Never store any items, for example gloves, cigarettes, earplugs, etc., between the suspension and the shell. Any object in this space can transmit large forces to the head and neck, preventing the helmet from providing its full protection capabilities and possibly resulting in serious injury or death. Never use this helmet as a vehicular or sports helmet. Never alter or modify this helmet in any way. Never use paint, solvents, or hydrocarbon type cleaners (that is, thinner, gasoline, kerosene etc.) on the helmet, which may cause unnoticeable damage that could impact the helmet's functionality and protection capabilities.

This protective headwear is designed to absorb some of the energy of a blow through partial destruction of its component parts and, even though damage may not be readily apparent, any protective headwear subjected to moderate or severe impact should be replaced. This protective headwear must not be painted or cleaned with solvents. Any decals applied to the protective headwear must be compatible with the surface material and known not to affect adversely the characteristics of the materials used in the protective headwear. Any addition or structural modification may reduce the protective properties afforded by this protective headwear.

Limitations: A type I helmet = crown protections only;

③ FITTING: For adequate protection this hard hat must fit or be manually adjusted to the size of the user's head. The adjustment strap can be used to loosen or tighten until a secure and comfort fit is achieved.



④ INSPECTION: Suspension assembly must be visually inspected before each use to avoid any signs of cracks, fissures, dents, or breaks in the plastic parts and straps. And shell must also be visually inspected before each use for signs of dents, cracks, penetration, and damage due to impact, rough treatment or wear that might reduce the degree of protection originally provided. A hard hat with worn damaged, defective parts, or which has

received a severe impact, must be removed from service.

5 CLEANING AND DISINFECTION: Shell and suspension cover (textile) and optional chinstrap should be scrubbed with a mild detergent and rinsed in clear water approximately at 40°C (104°F). After rinsing, hard hat components must be carefully inspected for any signs of damage.

6 STORAGE AND TRANSPORTATION: This product must be stored in a cool dark place and must be transported in its original packaging. Before first use and between successive uses, the hard hats should be stored in a suitable box or container. They must not be compressed or stored close to any source of heat. It is recommended that the storage temperature is kept in the range (20± 15) °C (68 ± 15°F).

7 LIMITATIONS OF USE: Hard hats should not be used below -30°C (-22°F) or above +50°C (122°F). Do not use the hard hat 5 years after the date of the production. (See date clock on shell or label for production date). It is recommended to replace the hard hat every 3 years as necessary even if it passes the above inspection.

8 LIMITED WARRANTY: The products will be free from material defects in workmanship and materials for three (3) years from shipment. This limited warranty does not cover defects caused by normal wear and tear or maintenance. This limited warranty does not cover defects caused by normal wear and tear or maintenance. Honeywell's sole liability and the buyer's exclusive remedy, which shall be determined in Honeywell's sole discretion, is limited to replacement or repair of the product or a credit for the purchase price of the product, less depreciation. The warranty period does not restart for repaired or replacement products, and any repaired or replacement products will only be warranted for the remainder of the original warranty period, if any. The product shall be subject to additional conditions and limitations as provided in Honeywell's applicable.

9 ACCESSORIES: Use only Honeywell Safety Products accessories designed for use with this hard hat. See table for replacement accessory details.

SKU	Description
NSB200CS	Hard Hat Chin Strap, NSB200/210

FR INFORMATIONS UTILISATEUR

Item#: NSB200/210

Identification du type de modèle du produit de
l'importateur, nom/numéro

North America:

ANSI Z89.1 – 2014/CSA Z94.1-15

Norme réglementaire en Amérique du Nord pour le casque industriel

Mfg: , exclusively for **Honeywell**.

Size: 52-63 cm

Use: -30°C; +50°C (-22°F; 122°F)



Logo du fabricant

Fourchette de tailles de casque, tour de tête

Limites des températures d'utilisation (inférieure/supérieure)

Date de production (année/trimestre)

Symbole de recyclage & matériau de la coquille

❶ AVERTISSEMENT

Lire toutes les instructions et avertissements avant utilisation de ce casque. Tout manquement à suivre ces instructions et avertissements pourra entraîner des blessures graves aux personnes, y compris la mort.

Ce produit pourrait contenir des ingrédients qui sont connus comme étant une cause possible d'allergies pour les gens sensibilisés, qui pourront donc développer des réactions de contact irritantes et/ou allergiques. Si une réaction allergique devait se produire, obtenir les conseils d'un médecin. Ce casque ne doit pas être utilisé seul comme dispositif d'isolation électrique. S'assurer qu'on se sert de tout équipement supplémentaire de protection et isolation comme approprié pour les risques qu'implique le travail entrepris. Éviter tout contact avec des fils électriques. Ne jamais ranger de gants, cigarettes, bouchons d'oreilles, etc., entre la suspension et la coquille. Un objet dans cet espace peut transmettre de grandes forces à la tête et au cou, entraînant des blessures graves ou la mort. Ne jamais utiliser ce casque comme casque sur un véhicule ou pour des sports. Ne jamais transformer ou modifier ce casque en aucune façon. Ne jamais utiliser de peinture, de solvants ou de décapants de type hydrocarbures (c-à-d diluant, essence, kérosène, etc.) sur le casque, ce qui pourra causer des dégâts inaperçus.

Ce casque de sécurité est conçu pour absorber une partie du choc produit par un coup par la destruction partielle de ses composants. Même si l'endommagement n'est pas visible, tout casque de sécurité qui a subi un choc sévère devrait être remplacé. Ce casque de sécurité ne doit pas être peint ni nettoyé à l'aide de solvants. Toute décalcomanie appliquée à ce casque doit être compatible avec le matériau de la calotte et être reconnue inoffensive pour les matériaux entrant dans la fabrication du casque. Tout ajout au casque ou toute modification structurale du casque peut en réduire les propriétés de protection.


Limites: Un casque de type I = protections de couronne uniquement ;

❷ **INTRODUCTION:** La gamme de casques a été conçue pour procurer une protection de la tête devant excéder ANSI Z89.1 – 2014/CSA Z94.1-15. Ils offrent une protection au porteur contre les chutes d'objet et les lésions cérébrales et fractures du crâne en résultant.

- **UTILISATION (ADAPTATION ET AJUSTEMENT):** Pour une protection adéquate, ce casque doit être ajusté pour s'adapter à la tête de l'utilisateur. Toutes modifications non autorisées du casque sont interdites.
- **INSTALLATION DE LA SUSPENSION–** 1 Mettre la coquille du casque de sûreté à l'envers. Mettre la suspension dans la coquille du casque de sûreté avec le bourrelet de l'arcade sourcilière vers le bec de devant. 2. Insérer l'attache de la suspension dans la fente d'attache correspondante. Poussez l'attache fermement jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place. Répéter cela pour chaque attache de suspension.
- **AJUSTEMENT DE LA TAILLE DE LA SUSPENSION– Suspension du rochet:** Tirez le bouton du rochet et faites le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le bandeau soit confortable. **NE SERREZ PAS TROP.**

HAUTEUR DE LA SUSPENSION– Ajustement (Vertical): Vous N'avez PAS besoin d'enlever la suspension afin d'ajuster verticalement la taille. La suspension a deux positions verticales: haute et basse. On peut réaliser une adaptation sur mesure en tirant simplement sur la fiche clé pour la faire sortir et en l'insérant dans la fente de la position de taille désirée sur le bandeau.

❸ **ADAPTATION:** Pour une protection adéquate, ce casque doit être ajusté manuellement à la taille de la tête de l'utilisateur. La sangle d'ajustement peut servir à détendre ou serrer jusqu'à ce qu'on aboutisse à une adaptation solide et confortable.



4 INSPECTION: L'ensemble de suspension doit être inspecté visuellement avant chaque utilisation pour éviter toute rupture des pièces en plastique et des sangles. La coquille devrait être inspectée visuellement avant chaque usage pour des signes de bosses, fissures, pénétration et dégâts dus à un impact, un traitement brusque ou une usure qui pourraient réduire le degré de protection procuré à l'origine. Un casque avec des pièces usées, endommagées, défectueuses ou qui a reçu un impact sérieux, devrait être retiré du service.

5 NETTOYAGE ET DÉSINFECTION: La couverture de la coquille et suspension(textile) et la sangle mentonnière en option devraient être nettoyées à la brosse avec un détergent doux et rincées à l'eau claire à approximativement 40°C (104°F). Après rinçage, les éléments du casque devraient être inspectés attentivement pour tous signes d'endommagement.

6 RANGEMENT ET TRANSPORT: Ce produit devrait être rangé dans un endroit sombre et frais et devrait être transporté dans son emballage d'origine. Avant le premier usage et entre les usages successifs, les casques devraient être rangés dans un carton ou un conteneur appropriés. Ils ne devraient pas être comprimés ou rangés près d'une source de chaleur. On recommande de garder la température de rangement dans la fourchette de (20± 15) °C.

7 LIMITES D'UTILISATION: Les casques ne devraient pas être utilisés en-dessous de -30°C (-22°F) ou au-dessus de +50°C (122°F). Ne pas utiliser le casque 5 ans après sa date de production. (Voir l'horloge de la date sur la coquille ou l'étiquette pour la date de production). Il est recommandé de remplacer le casque tous les 3 ans comme c'est nécessaire même s'il réussit l'inspection ci-dessus.

8 GARANTIE LIMITÉE: Les produits seront exempts de défauts matériels de fabrication et de matériaux pendant trois (3) ans à compter de leur expédition. Cette garantie limitée ne couvre pas les défauts causés par l'usure normale ou l'entretien. Cette garantie limitée ne couvre pas les défauts causés par l'usure normale ou l'entretien. La seule responsabilité de Honeywell et le recours exclusif de l'acheteur, qui sera déterminé à la seule discrétion de Honeywell, se limitent au remplacement ou à la réparation du produit ou à un crédit pour le prix d'achat du produit, moins la dépréciation. La période de garantie ne redémarre pas pour les produits réparés ou remplacés, et tout produit réparé ou remplacé ne sera garanti que pour le reste de la période de garantie initiale, le cas échéant. Le produit sera soumis à des conditions et limitations supplémentaires telles que prévues dans les conditions applicables de Honeywell.

9 ACCESSOIRES: N'utiliser que des accessoires de Produits de Sécurité Honeywell conçus pour utilisation avec ce casque. Voir tableau pour les détails des accessoires de remplacement.

SKU	Description
NSB200CS	Sangle Mentonnière du Casque, NSB200/210